



| N° | CODICE   | DESCRIZIONE                                  | MATRICOLA INIZIO SERIE |
|----|----------|--|------------------------|
| -  | 3.010665 | Gruppo 3 vie c.to                            |                        |
| -  | 3.010707 | Kit 3 vie motore c.to                        |                        |
| -  | 3.010883 | Gruppo motore 3 vie c.to                     |                        |
| -  | 3.010892 | Gruppo pilota c.to G20                       |                        |
| -  | 3.010986 | Gruppo pilota c.to GPL                       |                        |
| -  | 3.011039 | Boiler c.to                                  |                        |
| -  | 3.011042 | Cruscotto c.to                               |                        |
| -  | 3.011567 | Gruppo allacciamento "Blister"               |                        |
| -  | 3.5718   | Gruppo pressostato differenziale c.to        |                        |
| -  | 3.A256   | Kit conversione gas G20                      |                        |
| -  | 3.A258   | Kit conversione gas GPL                      |                        |
| 1  | 1.1175   | Vite Af 3.2x13 "Rapid fix"                   |                        |
| 2  | 1.7583   | Coperchio cruscotto                          |                        |
| 3  | 1.2275   | Vite Af 4.2x9.5 TC+TC senza punta            |                        |
| 4  | 1.0149   | Accensione piezoelettrica                    |                        |
| 5  | 1.7393   | Placca tonda foro orologio                   |                        |
| 6  | 1.6659   | Interruttore rotativo tre posizioni          |                        |
| 7  | 1.1545   | Termostato TY93 10-57 sanitario              |                        |
| 8  | 1.012404 | Basetta cruscotto                            |                        |
| 9  | 1.9049   | Tappo per cruscotto in abs                   |                        |
| 10 | 1.4620   | Scheda a stadi                               |                        |
| 11 | 1.A017   | Ugello pilota per GPL                        |                        |
| 11 | 1.A120   | Ugello pilota per G20                        |                        |
| 12 | 1.7386   | Manopola in abs                              |                        |
| 13 | 1.7390   | Tappo frontale in abs per piezo              |                        |
| 14 | 1.011991 | Prolunga pulsante valvola gas                |                        |
| 15 | 1.4004   | Lampada spia trasparente                     |                        |
| 16 | 3.011043 | Gruppo connessione valvola gas-clicson 105°C |                        |
| 17 | 1.1142   | Vite Af 3.2x16 "Rapid fix"                   |                        |
| 18 | 2.4852   | Morsetto di terra 4 posti                    |                        |
| 19 | 1.010422 | Termostato parzializzatore 67°C              |                        |
| 20 | 1.7403   | Tappo per pulsante di riarmo                 |                        |
| 21 | 1.4070   | Termostato regolazione 0-80°C                |                        |
| 22 | 1.4100   | Spia rossa per sovratemperatura              |                        |
| 23 | 1.1705   | Staffetta fissa due cavi                     |                        |
| 24 | 1.4005   | Morsettieria 5 poli con porta fusibile       |                        |
| 25 | 1.6098   | Fusibile d.5x20 2A 250V.                     |                        |
| 26 | 1.6585   | Idrometro                                    |                        |
| 27 | 1.6586   | Termometro                                   |                        |
| 28 | 1.8368   | Filtro antisturbo caldaie pilota             |                        |
| 29 | 1.7574   | Coperchietto per morsettieria                |                        |
| 30 | 1.4793   | Vite Af 2.9x32 TC+TC                         |                        |
| 31 | 1.5245   | AF 4.2x25 con punta nich.                    |                        |
| 32 | 1.8331   | Foglio adesivo antiriflesso                  |                        |
| 33 | 2.4631   | Telaio portante                              |                        |
| 34 | 1.8403   | Filtro in rete inox                          |                        |
| 35 | 2.4642   | Lamiera antiriflesso boiler                  |                        |
| 37 | 1.2300   | Corpo pressostato noryl                      |                        |
| 38 | 1.1391   | Dado M4 in ottone                            |                        |
| 39 | 1.0237   | Rosetta d.8x4.1x0.5 in ottone                |                        |
| 40 | 1.2264   | Membrana pressostato                         |                        |
| 41 | 2.4848   | Piattello pressostato c.to                   |                        |
| 42 | 1.2262   | Molla per piattello                          |                        |
| 43 | 1.2268   | OR nitrile 70 sh 3.68x1.78                   |                        |
| 44 | 2.4179   | Forcella per raccordo presapressione         |                        |
| 45 | 1.2301   | Coperchio pressostato noryl                  |                        |
| 46 | 1.7457   | Tubo d.5 presapressione negativo             |                        |
| 47 | 2.5531   | Squadretta supporto deviatore                |                        |
| 48 | 1.4479   | Deviatore crouzet+protezione                 |                        |
| 49 | 1.4512   | Vite Af 2.9x19 TC+TC senza punta             |                        |
| 50 | 2.4849   | Raccordo coperchio pressostato c.to          |                        |
| 51 | 1.2269   | OR nitrile 70 sh 9.25x1.78                   |                        |
| 52 | 1.2299   | Vite M4x25 TE in ottone                      |                        |
| 53 | 1.5990   | Termostato sicurezza camino                  |                        |
| 54 | 1.1447   | Raccordo bicono valvola gas                  |                        |
| 55 | 2.4694   | Squadretta fissaggio cappa                   |                        |
| 56 | 1.4934   | Foglio adesivo riflettente 180x90            |                        |
| 57 | 1.010370 | Condensatore per circolatore 15-50           |                        |
| 58 | 1.8027   | Cannotto MD10003 bobina                      |                        |
| 59 | 1.1587   | Tassello in plastica                         |                        |
| 60 | 1.1586   | Vite tornita a muro M8                       |                        |

|     |          |                                      |  |
|-----|----------|--------------------------------------|--|
| 61  | 2.010615 | Squadretta di sostegno caldaia       |  |
| 62  | 1.1342   | Guarnizione 34x27x2 in flexoid       |  |
| 63  | 1.8026   | Bobina 12 V MD10004                  |  |
| 64  | 1.012012 | Motoriduttore                        |  |
| 65  | 1.2265   | Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix"          |  |
| 66  | 1.012052 | Scatola motore 3 vie                 |  |
| 67  | 1.4719   | Rotella per motorino 3 vie           |  |
| 68  | 1.8471   | Microinterruttore                    |  |
| 69  | 1.8594   | Camma motore tre vie                 |  |
| 70  | 1.1868   | Vite Af 2.2x13 TC+TC nichelata       |  |
| 71  | 1.4940   | Boccola coperchio motore tre vie     |  |
| 72  | 1.4789   | Morsettieria 3 poli                  |  |
| 73  | 1.4724   | Coperchio motore 3 vie               |  |
| 74  | 1.4792   | Vite M5x20 TE                        |  |
| 75  | 1.4718   | Giunto Derlin per 3Vie motorizzato   |  |
| 76  | 3.010177 | Perno di compensazione c.to          |  |
| 77  | 1.4429   | Stelo d.2x34.5                       |  |
| 78  | 1.4056   | Flangia valvola gas                  |  |
| 79  | 1.010803 | Vite M5x12 TCEI                      |  |
| 80  | 1.1709   | OR nitrile 70 sh 23.47x2.62          |  |
| 81  | nfs      | Raccordo di scarico con portagomma   |  |
| 82  | 1.2560   | OR nitrile 70 sh 11.10x1.78          |  |
| 83  | 1.4406   | Gruppo di riempimento c.to           |  |
| 84  | 1.A347   | Rubinetto con manopola e OR          |  |
| 85  | 1.4783   | Velo alluminio riflettente           |  |
| 86  | 1.4768   | Velo alluminio riflettente           |  |
| 87  | 1.010726 | Valvola gas SIT 820                  |  |
| 88  | 1.8773   | Vite M3x4 per testa pilota           |  |
| 89  | 3.A2313  | Kit guarnizioni da 1/8"              |  |
| 90  | 1.1357   | OR nitrile 70 sh 17.86 x2.62         |  |
| 91  | 1.8774   | Rosetta per vite M3 spessore 1.5     |  |
| 92  | 1.8778   | Testa pilota                         |  |
| 93  | 1.7456   | Tubo d.5 presapressione positivo     |  |
| 94  | 1.8407   | Dado 3/4" F per codolo in ottone     |  |
| 95  | 1.012004 | Tubo d.16 valvola gas - collettore   |  |
| 96  | 2.4574   | Frontalino bruciatore                |  |
| 97  | 3.A0120  | Kit guarnizioni da 3/4"              |  |
| 98  | 1.1356   | Dado 3/4" F per tubo cartellato d.18 |  |
| 99  | 1.A408   | Ugello gas d.1.20 G20                |  |
| 99  | 1.A411   | Ugello gas d.0.76 GPL                |  |
| 100 | 1.0144   | Rosetta per ugello gas               |  |
| 101 | nfs      | Collettore gas                       |  |
| 102 | nfs      | Bruciatore                           |  |
| 103 | 1.010667 | Bruciatore collettore c.to G20       |  |
| 103 | 1.010668 | Bruciatore collettore c.to GPL       |  |
| 104 | 1.7030   | Vite M4x10 TC+TC swageform           |  |
| 105 | 2.4573   | Facciata camera di combustione       |  |
| 106 | 1.0151   | Vite M5x12 TC+TC                     |  |
| 107 | 2.5191   | Griglia antiriflesso                 |  |
| 108 | 1.4044   | Molla servo regolazione GPL          |  |
| 108 | 1.4413   | Molla per gas G20                    |  |
| 109 | 1.012029 | Tubetto pilota                       |  |
| 110 | 1.012030 | Termocoppia M9x1 L.400               |  |
| 111 | 1.1446   | Candeletta di accensione tonda       |  |
| 112 | 2.5025   | Squadretta irrigidimento mantello    |  |
| 113 | 1.0152   | Vite Af 3.9x9.5 TC+TC                |  |
| 114 | 1.8746   | Corpo pilota                         |  |
| 115 | 1.5751   | Vite Af 2.9x4.5 TC TC senza punta    |  |
| 116 | 1.6248   | Sonda portabulbo in ryton            |  |
| 117 | 1.5481   | Dado M5 inox                         |  |
| 118 | 1.2295   | Valvola sfogo aria automatica        |  |
| 119 | 1.8374   | Cappuccio in silicone per clicson    |  |
| 120 | 1.010284 | Tubo d.18 separatore                 |  |
| 121 | 1.6164   | Tubo d.18 pompa - scambiatore        |  |
| 122 | 3.A1343  | Kit guarnizioni da 1"                |  |
| 123 | 1.1630   | Circolatore 15-50                    |  |
| 124 | nfs      | Girello ottone 1" F                  |  |
| 125 | nfs      | Anello elastico                      |  |
| 126 | nfs      | Codolo da 1/8"M 3 vie                |  |
| 127 | 3.A0184  | Kit guarnizioni da 1/4"              |  |
| 128 | 3.A310   | Raccordo 3 vie fissaggio motorino    |  |
| 129 | 1.4349   | Corpo 3 vie                          |  |

|     |          |   |  |
|-----|----------|---|--|
| 130 | 3.A1124  | Kit guarnizioni da 3/8"                 |  |
| 131 | 1.4358   | Otturatore 3 vie                        |  |
| 132 | 1.2124   | Guarnizione otturatore 3 vie            |  |
| 133 | 1.010566 | Molla otturatore 3 vie                  |  |
| 134 | 1.6159   | OR nitrile 70 sh 39.4 x 2.62            |  |
| 135 | 1.4352   | Coperchio 3 vie                         |  |
| 136 | 1.1176   | Vite M5x8 TC+TC                         |  |
| 137 | 1.1455   | Valvola di sicurezza 3 bar              |  |
| 138 | 3.A1363  | Kit guarnizioni da 1/2"                 |  |
| 139 | 1.1260   | Dado ribassato 3/4" F in ottone         |  |
| 140 | 2.4569   | Supporto cieco cruscotto                |  |
| 141 | 1.4691   | Tubo d.8 riempimento                    |  |
| 142 | 1.4246   | Rondella dentellata M4                  |  |
| 143 | 2.010311 | Lamiera supporto valvole                |  |
| 144 | 1.1760   | Vite M8x22 TE                           |  |
| 145 | 1.4391   | Gruppo di riempimento c.to              |  |
| 146 | 3.A414   | Limitatore di flusso Lt.8               |  |
| 147 | 1.4066   | Af testa svasa 3.5x9.5                  |  |
| 148 | 1.011072 | Griglia di protezione inferiore in abs  |  |
| 149 | 2.4568   | Supporto forato cruscotto               |  |
| 150 | 1.4139   | Vite Af 3.9x13 TC TC                    |  |
| 151 | 1.1378   | Prestola doppia 11x16x3.5               |  |
| 152 | 2.4452   | Squadretta fissaggio boiler             |  |
| 153 | 1.8406   | Codolo in ottone                        |  |
| 154 | 1.2125   | Guarnizione per anodo                   |  |
| 155 | 1.1122   | Tappo per anodo                         |  |
| 156 | 1.1114   | OR nitrile 70 sh 18.64x3.53             |  |
| 157 | 1.2370   | Raccordo boiler per entrata fredda      |  |
| 158 | 1.1116   | Dado M8                                 |  |
| 159 | 1.1759   | Guarnizione sagomata per boiler         |  |
| 160 | 2.4313   | Coperchio boiler                        |  |
| 161 | 1.4688   | Tubo d.18 ritorno boiler                |  |
| 162 | 1.4804   | Vaso espansione Lt.8 d.324              |  |
| 163 | 2.3123   | Controdado 3/4" F per serpentino        |  |
| 164 | 1.1524   | Guarnizione 36x27x2 in frizite          |  |
| 165 | 1.7381   | Targa in plastica marchio "Immergas"    |  |
| 166 | 1.7454   | Tubo d.10 vaso espansione               |  |
| 167 | 1.012406 | Coibentazione anteriore in polistirolo  |  |
| 168 | 2.0464   | Tubo sonda                              |  |
| 169 | 1.1123   | Anodo in magnesio D.16                  |  |
| 170 | 3.5183   | Serpentino c.to                         |  |
| 172 | 1.011992 | Coibentazione posteriore in polistirolo |  |
| 173 | 2.4638   | Fianco mantello destro                  |  |
| 174 | 1.4557   | Vite Af 4.2x9.5 TC+TC con battuta       |  |
| 175 | 2.0381   | Dado 1/2" F per tubo cartellato d.14    |  |
| 176 | 1.4524   | Tubo d.14 entrata fredda (allacc.)      |  |
| 177 | 2.4593   | Traversa fissaggio fianchi              |  |
| 178 | 3.4248   | Facciata mantello                       |  |
| 179 | 1.8516   | Scambiatore 92 alette                   |  |
| 180 | 1.1656   | Vite Af 3.5x6.4 TC+TC nichelata         |  |
| 181 | 1.2214   | Termostato clicson 80°C                 |  |
| 182 | 1.1572   | Rubinetto a sfera G1/2" vabco d.14      |  |
| 183 | 1.2516   | Tubo d.14 uscita calda (allacc.)        |  |
| 184 | 3.4250   | Fianco mantello sinistro                |  |
| 185 | 1.0377   | Raccordo vabco da G1/2" per tubo d.14   |  |
| 186 | 1.A158   | Cartuccia valvola di sicurezza 8 bar    |  |
| 187 | 1.4763   | Tubo d.18 mandata e ritorno (allacc.)   |  |
| 188 | 3.5510   | Cappa fumi                              |  |
| 189 | 1.4532   | Pannello fibra ceramica anteriore       |  |
| 190 | 1.4548   | Pannello fibra ceramica laterale        |  |
| 191 | 1.014711 | Pannello fibra ceramica posteriore      |  |
| 192 | 2.4572   | Camera di combustione                   |  |
| 193 | 1.0375   | Raccordo vabco da G3/4" per tubo d.18   |  |
| 194 | 1.012005 | Tubo d.18 allacciamento gas             |  |
| 195 | 2.5143   | Supporto camera di combustione          |  |
| 196 | 1.8096   | Rubinetto gas G1/2" vabco d.18          |  |